



## Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

### **Nr. 66.1 Asphalt Rotmain-Asphalt**

#### **1. Produkt**

Asphaltbinderschicht SMA 22 B S 10/40-65 A RC

2262 – SMA 22 B S 10/40-65 A RC

#### **2. Erstprüfungsnummer zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4**

RM-526391-16 vom 27.04.2016

#### **3. Verwendungszweck**

Asphaltbinderschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

#### **4. Hersteller**

Rotmain-Asphalt GmbH & Co KG

Verwaltung: Bindlacher Straße 4, 95448 Bayreuth

Mischanlage: Kulmbach, von Linde Str. 2a

Tel: 0921/8002950

95326 Kulmbach

Fax: 0921/80029555

Tel: 09221/65535

E-Mail: [info@rotmain-asphalt.de](mailto:info@rotmain-asphalt.de)

Fax: 09221/908870

Homepage: [www.rotmain-asphalt.de](http://www.rotmain-asphalt.de)

#### **5. System zur Bewertung und Überwachung der Leistungsbeständigkeit**

System 2+

#### **6. Leistungsbeständigkeit**

Die notifizierte Stelle „LGA Bautechnik GmbH“ mit der Kennnummer 0780 hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und - Beurteilung des Werks Kulmbach und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und ein Zertifikat mit der Nr. 0780-CPR-95149 ausgestellt.

## 7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte techn. Spezifikation
1,2,3,4,5,6,8	Bindemittelgehalt	min 4,8 M.-%	EN 13108-1:2006
2,3,5,6,8	Korngrößenverteilung:		EN 13108-1:2006
	Siebdurchgang bei 45 mm	100 M.-%	
	Siebdurchgang bei 31,5 mm	95 bis 100 M.-%	
	Siebdurchgang bei 22,4 mm	69 bis 72 M.-%	
	Siebdurchgang bei 16 mm	52 bis 55 M.-%	
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	43 bis 46 M.-%	
	Siebdurchgang bei 8 mm	36 bis 39 M.-%	
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	23 bis 27 M.-%	
	Siebdurchgang bei 2 mm	6 bis 13 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	6 bis 10 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,063 mm		
1,2,3,4,5,8	Maximaler Hohlraumgehalt	V <sub>max</sub> 4,0 Vol.-%	EN 13108-1:2006
	Minimaler Hohlraumgehalt	V <sub>min</sub> 3,0 Vol.-%	
1,2,3,4,8	Temperatur des Asphaltmischgutes	T <sub>max</sub> 190°C T <sub>min</sub> 150°C	EN 13108-1:2006
3,8	Hohlraumausfüllungsgrad	KLF	EN 13108-1:2006
3,8	Fiktiver Hohlraumgehalt	KLF	EN 13108-1:2006
3,8	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF	EN 13108-1:2006
1,8	Wasserempfindlichkeit	KLF	EN 13108-1:2006
6,8	Widerstand gegen Abrieb durch Spikes-Reifen	KLF	EN 13108-1:2006
7,8	Brandverhalten	KLF	EN 13108-1:2006

### Merkmale:

- |  |                    |  |
|--|--------------------|--|
| 1. Adhäsion zwischen Gestein und Bindemittel | 2. Steifigkeit     | 3. Widerstand gegen bleibende Verformung |
| 4. Ermüdungswiderstand                       | 5. Griffigkeit     | 6. Widerstand gegen Abrieb               |
| 7. Brandverhalten                            | 8. Dauerhaftigkeit |  |

Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**gez. Stefan Arzberger**

Geschäftsführer

**gez. Christian Weber**

WPK Beauftragter

Bayreuth den 03.02.2020