



## Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

### **Nr. 11.2 Asphalt Rotmain-Asphalt**

#### **1. Produkt**

Asphaltträgerüst ATG 11 70/100

1126 – ATG 11 70-100

#### **2. Erstprüfungsnummer zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4**

EP-RM NR 20-126 vom 04.05.2020

#### **3. Verwendungszweck**

Herstellung von Halbstarren Deckschichten

#### **4. Hersteller**

Rotmain-Asphalt GmbH & Co KG

Verwaltung: Bindlacher Straße 4, 95448 Bayreuth

Mischanlage: Neuenreuth, 95473 Creußen

Tel: 0921/8002950

Tel: 09209/347

Fax: 0921/80029555

Fax: 09209/16447

E-mail: [info@rotmain-asphalt.de](mailto:info@rotmain-asphalt.de)

Homepage: [www.rotmain-asphalt.de](http://www.rotmain-asphalt.de)

#### **5. System zur Bewertung und Überwachung der Leistungsbeständigkeit**

System 2+

#### **6. Leistungsbeständigkeit**

Die notifizierte Stelle „LGA Bautechnik GmbH“ mit der Kennnummer 0780 hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und - Beurteilung des Werks Neuenreuth und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und ein Zertifikat mit der Nr. 0780-CPR-95150 ausgestellt.

## 7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte techn. Spezifikation
1,2,3,4,5,6,8	Bindemittelgehalt	4,0 M.-%	EN 13108-7:2016-12
2,3,5,6,8	Korngrößenverteilung:		
	Siebdurchgang bei 45 mm		
	Siebdurchgang bei 31,5 mm		
	Siebdurchgang bei 22,4 mm		
	Siebdurchgang bei 16 mm	100 M.-%	
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	90 bis 100 M.-%	
	Siebdurchgang bei 8 mm	3 bis 15 M.-%	
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	3 bis 9 M.-%	
	Siebdurchgang bei 2 mm	3 bis 7 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,125 mm		
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	3 bis 5 M.-%	
1,2,3,4,5,8	Maximaler Hohlraumgehalt	$V_{max}$ 25,0 Vol.-%	
	Minimaler Hohlraumgehalt	$V_{min}$ 30,0 Vol.-%	
1,2,3,4,8	Temperatur des Asphaltmischgutes	$T_{max}$ 150°C $T_{min}$ °C	
3,8	Hohlraumausfüllungsgrad	KLF	
3,8	Fiktiver Hohlraumgehalt	KLF	
3,8	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF	
1,8	Wasserempfindlichkeit	KLF	
6,8	Widerstand gegen Abrieb durch Spikes-Reifen	KLF	
7,8	Brandverhalten	KLF	

### Merkmale:

- |  |                    |  |
|--|--------------------|--|
| 1. Adhäsion zwischen Gestein und Bindemittel | 2. Steifigkeit     | 3. Widerstand gegen bleibende Verformung |
| 4. Ermüdungswiderstand                       | 5. Griffigkeit     | 6. Widerstand gegen Abrieb               |
| 7. Brandverhalten                            | 8. Dauerhaftigkeit |  |

Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

gez. **Stefan Arzberger**

Geschäftsführer

gez. **Christian Weber**

WPK Beauftragter

Bayreuth den 11.05.2020