



Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

Nr. 53.1.1 Asphalt Rotmain-Asphalt

1. Produkt

Wasserdurchlässiger Asphalt PA 22 T WDA 25/55-55 A

1124 – PA 22 T WDA 25/55-55 A

2. Erstprüfungsnummer zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4

EP-RM KU 21-124 vom 28.04.2021

3. Verwendungszweck

Asphalttragschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

4. Hersteller

Rotmain-Asphalt GmbH & Co KG

Verwaltung: Bindlacher Straße 4, 95448 Bayreuth

Mischanlage: Kulmbach, von Linde Str. 2a

Tel: 0921/8002950

95326 Kulmbach

Fax: 0921/80029555

Tel: 09221/65535

E-Mail: info@rotmain-asphalt.de

Fax: 09221/908870

Homepage: www.rotmain-asphalt.de

5. System zur Bewertung und Überwachung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

6. Leistungsbeständigkeit

Die notifizierte Stelle „LGA Bautechnik GmbH“ mit der Kennnummer 0780 hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und - Beurteilung des Werks Kulmbach und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und ein Zertifikat mit der Nr. 0780-CPR-95149 ausgestellt.

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte techn. Spezifikation
1,2,3,4,5,6,8	Bindemittelgehalt	3,8 - 4,6 M.-%	EN 13108-1:2006
2,3,5,6,8	Korngrößenverteilung:		EN 13108-1:2006
	Siebdurchgang bei 45 mm	100 M.-%	
	Siebdurchgang bei 31,5 mm	90 bis 100 M.-%	
	Siebdurchgang bei 22,4 mm	25 bis 45 M.-%	
	Siebdurchgang bei 16 mm	18 bis 30 M.-%	
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	- M.-%	
	Siebdurchgang bei 8 mm	- M.-%	
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	10 bis 17 M.-%	
	Siebdurchgang bei 2 mm	- M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	4 bis 6 M.-%	
1,2,3,4,5,8	Maximaler Hohlraumgehalt	V_{max} NR	EN 13108-1:2006
	Minimaler Hohlraumgehalt	V_{min} 16,0 Vol.-%	
1,2,3,4,8	Temperatur des Asphaltmischgutes	T_{max} 160°C T_{min} 140°C	EN 13108-1:2006
3,8	Hohlraumausfüllungsgrad	KLF	EN 13108-1:2006
3,8	Fiktiver Hohlraumgehalt	KLF	EN 13108-1:2006
3,8	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF	EN 13108-1:2006
1,8	Wasserempfindlichkeit	KLF	EN 13108-1:2006
6,8	Widerstand gegen Abrieb durch Spikes-Reifen	KLF	EN 13108-1:2006
7,8	Brandverhalten	KLF	EN 13108-1:2006

Merkmale:

- | | | |
|--|--------------------|--|
| 1. Adhäsion zwischen Gestein und Bindemittel | 2. Steifigkeit | 3. Widerstand gegen bleibende Verformung |
| 4. Ermüdungswiderstand | 5. Griffigkeit | 6. Widerstand gegen Abrieb |
| 7. Brandverhalten | 8. Dauerhaftigkeit | |

Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

gez. Stefan Arzberger

Geschäftsführer

gez. Christian Weber

WPK Beauftragter

Bayreuth den 06.02.2023